

Jednkanałowy odbiornik radiowy eL3V5H



Cena : 150,00 zł

Nr katalogowy : **EL3V5H**

Producent : **ELDRIM**

Dostępność : **Dostępny**

Stan magazynowy : **poniżej średniego**

Średnia ocena : **brak recenzji**

eL3V5H jest jednkanałowym odbiornikiem radiowym pracującym w paśmie 433,92 MHz. Przekaznik wyjściowy może pracować w trybiebistabilny lub monostabilnym z regulacją czasu załączenia. Odbiornik współpracuje z nadajnikami prawie wszystkimi pilotami z kodem dynamicznym Keeloq (Basic Pulse Element 400s). Sterownik może zapamiętać do 128 różnych nadajników. Nowością w odbiorniku jest możliwość programowania czasu załączenia wyjścia w trybie monostabilnym oraz możliwość przywrócenia ustawień fabrycznych.

Dane techniczne

- **Zasilanie:** 12/24V AC/DC
- **Maksymalny pobór prądu:** max 12mA/42mA przy zasilaniu 24Vac
- **Pamięć pilotów:** 128 pilotów z kodem dynamicznym Keeloq (Basic Pulse Element 400s)
- **Zakres temperatury pracy:** -20C +55C
- **Wymiary zewnętrzne (szer. x głęb. x wys.):** 42 x 47 x 22 mm
- **Obudowa:** ABS bryzgoszczelna obudowa plastikowa
- **Waga:** 37 g

Parametry wyjścia

- **Wyjścia przekaznikowe (typ / ilość / max. obciążenie):** NO / 1 / 1A/30Vdc
- **Tryby pracy wyjść:** monostabilny porogramowany od 0,2 do 7 s (opcja bistabilny)

Parametry radiowe

- **Moduł radiowy:** zintegrowany, superheterodynowy, zapewniający wysoka niezawodność, powtarzalność i odporność na zakłócenia radiowe
- **Zabezpieczenie transmisji:** 64 - bitowy kod dynamicznie zmienny Keeloq
- **Rodzaj modulacji / częstotliwość:** ASK / 433,92 MHz
- **Impedancja wejściowa anteny:** 50
- **Antena:** antena wewnętrzna, brak zacisków do podłączenia anteny zewnętrznej

Funkcjonalność

- **Interfejs użytkownika:** Prosta instalacja urządzenia, procedura uczenia oraz konfiguracji, oparta na jednej diodzie LED i jednym przycisku
- **Konfiguracja pilota:** Możliwość przypisania dowolnego przycisku do pilota
- **Możliwość kasowania całej pamięci:** tak
- **Możliwość kasowania pojedynczego pilota:** nie
- **Możliwość wpisania pilota bez konieczności dostępu do przycisków odbiornika:** nie

Dodatkowe cechy

- Pamięć nieulotna pilotów zdalnego sterowania
- Praca w trybie bistabilnym i monostabilnym
- Regulowany czas załączenia wyjścia w trybie monostabilnym
- Możliwość przywrócenia fabrycznych ustawień