

Napęd do bramy wjazdowej skrzydłowej marki LiftMaster AA250EVK-01

Cena : 3.200,00-zł

Cena promocyjna : 3.100,00 zł



Nr katalogowy : **AA250EVK-01**

Producent : **Liftmaster**

Dostępność : **Dostępny**

Stan magazynowy : **niski**

Średnia ocena : **brak recenzji**

Bezobsługowy napęd 24 V do bram skrzydłowych z szerokimi słupkami do budownictwa mieszkaniowego o szerokości skrzydła do 2,5 metra. Nowoczesna konstrukcja połączona z zaawansowaną technologią.

Popularne funkcje

- INTELIGENTNY DOM obsługa kompatybilna z aplikacją myQ za pomocą smartfona
- Niezawodny silnik 24 V DC
- Łatwa konfiguracja i programowanie
- 3-pasmowy radioodbiornik wieloczęstotliwościowy
- Niskie zużycie energii w trybie czuwania
- Opcjonalny zapasowy akumulator*

Zawartość zestawu podstawowego AA250EVK

- 2x napęd bramy skrzydłowej 24 V
- 2x ramię przegubowe
- 2x 4-kanałowy pilot zdalnego sterowania 868 MHz (TX4EVF)
- 1x płytki sterownika (wbudowana) fabrycznie dostosowana do wymaganego typu aplikacji. Dołączony transformator i wbudowany moduł radiowy

Technologia inteligentnego domu myQ

Monitoruj i steruj bramą wjazdową i drzwiami garażowymi LiftMaster EV lub myQ LED z dowolnego miejsca.

Otrzymuj powiadomienia w czasie rzeczywistym, ustawiaj harmonogramy i udostępniaj aplikację maksymalnie pięciu członkom rodziny i przyjaciołom.

Nigdy więcej nie będziesz się zastanawiać, czy brama została otwarta.

Zastosowanie: Brama skrzydłowa z szerokimi słupkami (patrz strona 2)

Wymagane akcesoria do obsługi myQ

Bramka internetowa (828EV)

Fotokomórki na podczerwień (772E-01)

Pełna lista zawartości znajduje się na stronie liftmaster.eu.

* Ograniczona funkcjonalność przy pracy z zasilaniem akumulatorowym

Zestaw podstawowy AA250EVK

250 kg maks. ciężar skrzydła bramy (na skrzydło)

2.5 m maks. szerokość skrzydła bramy (na skrzydło)

120° maks. kąt otwarcia bramy

Specyfikacja techniczna

Napięcie wejściowe/częstotliwość 220/240 V AC / 50/60 Hz

Napięcie silnika 24 V DC

Moment obrotowy/siła ciągnięcia 200 Nm

Maks. szerokość/waga skrzydła 1,5 m/250 kg, 2,0 m/200 kg,
2,5 m/150 kg

Maks. kąt otwarcia 120°

Maks. liczba cykli na godzinę/dobę 10/30

Czas otwierania do kąta 90° <13/15 s

Zużycie energii w trybie czuwania 3,2 W

System wyłączników krańcowych Odbojniki

Temperatura robocza od -20°C do +55°C

Klasa szczelności IP 44

Częstotliwość radiowa Zakres 868 MHz,
zakres 433 MHz, myQ

Kod Security+ 2.0

Homelink Kompatybilne

Funkcje

Sterowanie smartfonem (myQ)* Włączone

Podtrzymanie bateryjne**

Z opcjonalnym zestawem akumulatorów (490EV)

(2 x akumulator kwasowo-ołowiowy 12 V)

Płytki sterownika Wbudowana

Maks. liczba pilotów zdalnego sterowania 180 pilotów

Podłączane akcesoria

Akcesoria myQ Bramka myQ (828EV)

Akcesoria radiowe 433 MHz 4-kanałowy nadajnik (TX4UNIS), 4-kanałowy nadajnik (TX4UNIF),
bezprowadowy sterownik ścienny z dwoma

przyciskami wyłącznie do użytku wewnętrznego (128EV), bezprzewodowa klawiatura (747EV, 850EV,
780EV)

Akcesoria radiowe 868 MHz 4-kanałowy nadajnik (041ATX4EVF), 4-kanałowy nadajnik (TX4EVS)

Akcesoria bezpieczeństwa Czujnik podczerwieni (772E-01), sygnał świetlny (FLA1-LED), kontaktowa krawędź bezpieczeństwa

8,2 kilooma, 2 x akumulator kwasowo-ołowiowy 12 V (490EV)

Pozostałe akcesoria :

Przełącznik kluczykowy (montaż podtynkowy 100034, montaż natynkowy 100041), odbojnik (dolny 203315,

górny 203322), zamek elektryczny 24 V (600024), blokada mechaniczna do podwójnych bram skrzydłowych

(203339), zestaw antenowy (SWG-ANT-EV)

Funkcje i złącza płytki sterownika:

Automatyczne uczenie siły, automatyczne odwrócenie siły, łagodny start/ łagodne zatrzymanie, regulacja siły, regulacja prędkości, częściowe otwarcie, timer zamykania, zintegrowany moduł radiowy, wyjście akcesoriów 24 V DC, sygnał świetlny, wejście zewnętrzne (maks. 3), zamek elektryczny, zamek magnetyczny, kontaktowa krawędź bezpieczeństwa (8,2 kilooma), zewnętrzny przekaźnik, czujniki podczerwieni (maks. 3), wyświetlacz LED do programowania, ochrona hasłem, licznik serwisowy.

*Wymaga użycia bramki myQ i urządzenia wykrywającego obecność (czujnika podczerwieni)

** Ograniczona funkcjonalność przy pracy z zasilaniem akumulatorowym