


Miniaturowy sterownik do rolet STM



Cena : 110,00 zł

Producent : **Elmes Elektronik**

Dostępność : **Dostępny**

Stan magazynowy : **niski**

Średnia ocena : **brak recenzji**

Sterownik STM przeznaczony jest do sterowania roletą, do napędu której zastosowano silnik indukcyjny prądu zmiennego 230V~ z wyłącznikami krańcowymi. Dzięki miniaturowej obudowie sterownik można instalować w puszcze instalacyjnej podtynkowej o głębokości 60mm, pod typowym, ściennym włącznikiem do rolet. Większe puszki instalacyjne dostępne są np. w firmie ["Simet"](#). Sterownik można także instalować w obudowie rolety.

STM może być sterowany z dwóch lub trzech przycisków pilota:

- dwóch (dotyczy pilotów: DWB100H, DW200H, CH4H, CH4H200, CH8H, CH32H). W tym trybie jeden przycisk włącza i wyłącza otwieranie, a drugi - zamykanie
- trzech (dotyczy pilota STX). W tym trybie jeden przycisk otwiera roletę, drugi - zamyka, a trzeci - zatrzymuje ruch w obu kierunkach.

Nie jest możliwe sterowanie rolety jednym przyciskiem pilota.

SPECYFIKACJA

- zasilanie: 230VAC (0,3VA w stanie spoczynku, 0,5VA przy załączeniu przekaźnika);
- obciążalność wyjść na silnik: 250V~ 5A max;
- odbiornik radiowy superheterodynowy 433,92MHz;
- pamięć 112 pilotów;
- maksymalne napięcie na wejściach sterujących: 250V~;
- czas podtrzymania wyjść przekaźnikowych: 0,5s do 4h;
- zakres temperatur pracy od -20 do +55°C;
- wymiary zewnętrzne (d/s/w) 42/35/21mm.